Manuelle Hubhydraulik

Drei Baureihen. Die passende Lösung für Ihre Konstruktion.

Pumpe, Zylinder und Tank in einer kompakten Einheit.
Manuell und netzunabhängig - ohne elektrischen Anschluss.

Optional: H1-Öl für den Lebensmittelbereich (gelegentlicher Lebensmittelkontakt).



L016

Viel Hub. Wenige Pumphübe.

Schubkraft
Bis 6 kN

Hub
100-500 mm

Für große Verstellwege bei vergleichsweise geringem Kraftbedarf.

L018

Niedrige Starthöhe. Großer Hub.

Schubkraft
Bis 6 kN

Hub
100-500 mm

Für Konstruktionen mit minimierter Einbaulänge und niedriger Ausgangsposition.

L022

Hohe Kraft. Kompakte Bauweise.

Schubkraft
Bis 12 kN

Hub
150–500 mm*

Für Anwendungen, bei denen eine höhere Schubkraft benötigt wird.

Typische Einsatzbereiche Hub- und Neigetische, Medizintechnik und Sondermaschinenbau. Fußhebel sind als optionales Zubehör erhältlich.

In drei Fragen zur passenden Ausführung

Welche **Schubkraft** wird benötigt? Wie groß soll der **Hub** sein?
Welche **Einbaumaße und Starthöhe** stehen zur Verfügung?

Jetzt passende Hubhydraulik anfragen

vertrieb@lupold.de | +49 7454 944-0

www.lupold.de · Produktvergleich und Details online

* L022: Hub bis 500 mm auf Anfrage. Werte und Ausstattung sind ausführungsabhängig; Maximalwerte sind nicht bei jeder Variante kombinierbar. Quelle: Lupold-Produktvergleich · Stand: 16.11.2026.

Lupold | MEMBER OF HYDRAULIK NORD GROUP

Verfügbare Varianten

Veröffentlichte Ausführungen und Zubehör auf einen Blick

L016 | Viel Hub mit wenigen Pumphüben

Artikel	Hub [mm]	Fmax [kN]	Länge[1] [mm]	Stange Ø [mm]	Anschluss	Ausführung
L016V1	300	3,0	485	15	M8	Standard
L016V2	300	6,0	485	20	M10	Standard
L016V3	200	3,5	385	15	M8	auf Anfrage
L016V4	200	6,0	385	20	M10	auf Anfrage
L016V5	500	2,5	685	15	M8	auf Anfrage
L016V6	500	5,0	685	20	M10	auf Anfrage
L016V7	400	1,0	585	15	M8	auf Anfrage
L016V8	400	5,0	585	20	M10	auf Anfrage
L016V9[2]	100	Vorgabe[2]	336	15	M8	Standard
L016V10[3]	150	6,5[3]	325	20	M10	auf Anfrage
L016V11[4]	300	3,0	485	15	M8	auf Anfrage
L016V12	350	6,0	535	20	M10	auf Anfrage

L018 | Großer Hub bei niedriger Starthöhe

Artikel	Hub [mm]	Fmax [kN]	Länge[1] [mm]	Stange Ø [mm]	Anschluss	Ausführung
L018V2	300	6,0	389	20	M10	Standard
L018V4	200	6,0	289	20	M10	Standard
L018V5	150	6,0	239	20	M10	auf Anfrage
L018V7	400	6,0	489	20	M10	auf Anfrage
L018V9	300	3,0	389	15	M8	auf Anfrage
L018V12	350	3,5	517	20	M10	Standard

L022 | Hohe Schubkraft

Artikel	Hub [mm]	Fmax [kN]	Länge[1] [mm]	Stange Ø [mm]	Anschluss	Ausführung
L022V1	200	12,0	385	25	M10	Standard
L022V4	500	12,0	685	25	M10	auf Anfrage
L022V6	150	12,0	335	25	M10	auf Anfrage

Optionales Zubehör: L016.N - Fußhebel F2, klappbar, für L016 / L022.
L018.B - Fußhebel F1, klappbar, für L018. L016.Q - Gabel kurz mit Rolle (L016).

[1] Gesamtlänge laut Produktseite. [2] L016V9: Kraft nach Kundenvorgabe, mit Rückzugsfeder.
[3] L016V10: 6,5 kN gemäß Variantentabelle (Baureihenübersicht: bis 6 kN).
[4] L016V11: zusätzliches Handabsenkventil. Oberfläche aller Varianten: verzinkt / pulverbeschichtet RAL 7016. „Standard“ bezeichnet die Ausführung; Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage.